



Компания Базис

Всё для современного образования

8(800)500-78-70

8(347)222-45-90

sales@basis-ufa.ru

www.basis-ufa.ru

3D принтер Vertical 6 unit 3D Printer (High precision)

1 290 000 руб.

Характеристика Значение

Акция 10% на пластик Да

Диаметр нити 3.00 мм

Технология печати FDMFFF

Тип пластика PLA (ПЛА)

Размер области построения 305x205x305 мм x 6

Материал корпуса 6мм алюминиево-пластиковые композитные панели

Количество экструдеров (печатающих головок) 1 x 6

Точность позиционирования по оси XY 0.010 мм

Температура подогрева площадки 0 - 50 °C

Точность позиционирования по оси Z 0.010 мм

Толщина слоя 0.10 - 0.20 мм

Вид намотки Катушка

Диаметр сопла (мм) 0.4

Рабочая температура экструдера 0 - 240 °C (не нагревать выше 250 °C)

Скорость печати □ □ □□40 - 120 мм / с
Производительность □ □ □□2,2 м3/час
Дисплей □ □ □□OLED
Интерфейс подключения □ □ □□USB, SD
Программное обеспечение □ □ □□Win Ware
Операционные системы □ □ □□Linux, Windows 8 64-bit, Windows 8.1,
Windows 10, Windows 8.1 64-bit, Windows 8, Vista, Windows 10 64-bit, Mac OSX,
Windows 7, Windows XP
Поддерживаемые форматы файлов □ □ □□stl,Gcode
Энергопотребление □ □ □□95 - 230 В,50 - 60 Hz, 2100Вт
Вес (без упаковки) □ □ □□156,6 кг
Размеры (без упаковки) □ □ □□930x740x1082 мм
Производитель □ □ □□Winbo
Страна производства □ □ □□Китай
Гарантия □ □ □□12 месяцев

6-модульный вертикальный 3D-принтер □ □ □□1 шт
Пластиковая нить PLA (1кг) □ □ □□6 шт
Набор инструментов □ □ □□1 комплект
Стеклянная плита □ □ □□1 шт
Зажимы □ □ □□20 шт
USB-кабель □ □ □□1 шт
Кабель питания □ □ □□2 шт
Трубка для подачи пластика □ □ □□12 шт
Крепеж □ □ □□1 упаковка
Держатель катушки □ □ □□6 шт
Кард-ридер □ □ □□1 шт
SD-карта □ □ □□1 шт
Клеящий карандаш □ □ □□1 шт

Хотите получить подробные технические характеристики данного товара?
Просто свяжитесь с нами!

Звоните:

8(800)500-78-70 (звонок бесплатный)
8(347)222-45-90

Пишите:

sales@basis-ufa.ru

Наш сайт:

www.basis-ufa.ru